

Leverandørbrugsanvisning

1. Identifikation af Stoffet/materialet og leverandøren

Varenavn: SV-Tox
Reg. Nr.: 179-128
Leverandør: Tanaco Danmark A/S,
Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg ø,
Tlf.: 75 144800 Fax: 75 143184
Anvendelse: Til bekæmpelse af trænedbrydende skadevoldere.

Udarbejdet af: AH
Oprettet d.: 16.10.2003
Revideret d.: 16.02.2006
Revideret af: HRN

2. Sammensætning/Oplysning om indholdsstoffer

<u>Einecs nr.:</u>	<u>CAS-nr.:</u>	<u>w/w%:</u>	<u>Komponenter:</u>	<u>Klassificering:</u>
-	68439-46-3	50	C9-C11 Alkoholetyhoxylat	Xn;R22; Xi R41
262-104-4	60207-90-1	10	Propicolazol	Xn; R22-43, N; R50/53

R-sætningens ordlyd: se pkt. 16

3. Fareidentifikation

Sundhedsskadelig og lokalirriterende. Farlig ved indtagelse. Risiko for alvorlig øjenskade og kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Produktet indeholder et stof der er meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding: Bring personen i frisk luft. Holdes i ro og under opsyn. Ved ubehag: søg læge.
Indtagelse: Skyl straks munden grundigt og drik rigelige mængder vand. Søg læge. Personen holdes under opsyn indtil lægebesøg.
Hudkontakt: Forurenede tøj fjernes straks, og forurenede hud vaskes med vand og sæbe.
Øjenkontakt: Skyl straks med vand i mindst 15 min. spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser. Søg læge.
Forbrænding: -

Leverandørbrugsanvisning

5. Brandbekæmpelse

Egnede slukningsmidler:	Pulver eller kulsyre
Ikke egnede slukningsmidler:	Brug ikke vand eller vandstråle, da det spreder branden
Særlige farer ved eksponering:	Undgå indånding af røggasser
Særlige personlige værnemidler:	Brug trykluftmaske ved kraftig røgudvikling.

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Undgå forurening af jord og vandløb. Spildet opsamles med tørt sand, jord eller lignende materiale i egnede beholdere med låg. Se tillige pkt. 8 og 13.

7. Håndtering og opbevaring

Håndtering:	Undgå indånding af dampe og kontakt med huden og øjnene
Opbevaring:	Emballagen opbevares tæt lukket, frostfrit, utilgængeligt for børn og ikke sammen med nærings- og nydelsesmidler samt foderstoffer.

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Sørg for ventilation svarende til produktets luftbehov (se pkt. 15). Ved utilstrækkelig ventilation anvendes gasfiltermaske (filter A2) eller luftforsynet maske. Brug handsker af nitrilgummi, tykkelse min. 0,3 mm (testet iht. EN 374-3). Gennembrudstid: mere end 8 timer ved 21°C. Anvend ansigtsskærm, hætte og overtræksdragt efter behov. Følg Arbejdstilsynets regler om arbejde med kodenummererede produkter og anvisninger i punkt 15.

Grænseværdier: -
(At-vejledning C.0.1, oktober 2002)

9. Fysiske-kemiske egenskaber

Udseende:	Klar gullig væske	Lugt:	Svag
Vægtfylde:	Ca. 1,02 g/ml	Flammepunkt:	-
Viskositet:	Tyndtflydende	Eksplisionspunkt:	-
Opløselighed:	Blandbar med vand		

Leverandørbrugsanvisning

10. Stabilitet og reaktivitet

Produktet er stabilt under normale betingelser.

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)

Generelt: Ved normal anvendelse udgør produktet ringe sundhedsfare
Indånding: Indånding af sprøjtetåge kan give irritation af de øvre luftveje. Kemisk lungebetændelse kan opstå ved indånding af aerosoler.
Indtagelse: Farlig ved indtagelse. Moderat akut giftig.
Hudkontakt: Irriterer huden. Kan fremkalde allergi.
Øjenkontakt: Irriterer øjnene. Risiko for alvorlig øjenskade.

12. Miljøoplysninger

Økotoksicitet: Produktet indeholder Propiconazol, som er meget giftig for organismer, der lever i vand.
Mobilitet: Produktet er blandbart med vand og vil hurtigt fordeles i vandmiljøet.
Nedbrydelighed: Produktet indeholder Propiconazol, som kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
Akkumulering: -

13. Bortskaffelse

Spild og rester skal betragtes som farligt affald. Benyt den kommunale indsamlings- og afhentningsordning for kemikalieaffald eller send direkte til Kommunekemi.

Kemikalieaffaldsgruppe T. Affaldsfraktion 03.21 EAK-kode 03 02 02

14. Transportoplysninger


UN-nr.: 3082
ADR/RID: Klasse 9, pakkegruppe III
Marine Pollutant: Nej

Leverandørbrugsanvisning

Godsbetegnelse: Miljøfarlig væske n.o.s. (10% Propiconazol)
IMDG: 9
EmS No.: F-A, S-F

15. Oplysninger om regulering

Faresymbol: Xn, Xi



Farebetegnelse: Sundhedsskadelig, Lokalirriterende

Træbeskyttelsesmiddel nr. 179-128 omfattet af Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Indeholder: Propiconazol, 10% w/w (102 g/l)
C9-C11 Alkoholetyhoxyolat, 50% w/w

R-sætninger: Farlig ved indtagelse (R22). Risiko for alvorlig øjenskade (R41).
kan give overfølsomhed ved kontakt med huden (R43).
Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede
langtidsvirkninger i
vandmiljøet (R50/53).

S-sætninger: Opbevares utilgængeligt for børn (S2)
Må ikke tømmes i kloak afløb (S29)
Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis beholder eller etikette (S46).
Dette materiale og dets beholder skal bortskaffes som farligt affald (S60)
Undgå kontakt med huden og øjnene (S24/25)
Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelseshandsker (S36/37)

Bemærkninger:

Må kun anvendes til bekæmpelse af trænedbrydende skadevoldere i forbindelse med en kurativ anvendelse ved pensling, dypning og børste. Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Må kun anvendes til træværk og murværk, der ikke kommer i direkte berøring med levnedsmidler og foderstoffer. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med nærings- og nydelsesmidler samt foderstoffer. Emballagen må ikke genanvendes.

Anvendelsesbegrænsninger:

Må ikke bruges af unge under 18 år, jf. Arbejdsministeriets bekendtgørelse om unges farlige arbejde.

Et grundigt kendskab til denne brugsanvisning og til Arbejdstilsynets regler om Arbejde med kodenumererede produkter bør være en forudsætning.

Leverandørbrugsanvisning

Arbejdstilsynets regler om arbejdets udførelse og brug af personlige værnemidler skal følges ved brugen, jf. leverandørbrugsanvisningen, samt f.eks. informationsmateriale fra Arbejdstilsynet om bekæmpelsesmidler. Vask hænder efter arbejdet.

Luftbehov: MAL-kode: 00-3 (1993)
MAL-tal: 0 m³/l

Grænseværdier: -
(At-vejledning C.0.1, oktober 2002)

16. Andre oplysninger

Ordlyd af R-sætninger angivet i pkt. 2:

- R22:** Farlig ved indtagelse
R41: Risiko for alvorlig øjenskade
R43: Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden
R50/53: Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage langtidsvirkninger i vandmiljøet