

Leverandørbrugsanvisning

1. Identifikation af Stoffet/materialet og leverandøren

Varenavn: Stald Chok D

Reg. Nr.: 25-11

Leverandør: Tanaco Danmark A/S,
Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg ø,
Tlf.: 75 144800 Fax: 75 143184

Anvendelse: Anvendes til bekæmpelse af fluer i stalde.

Udarbejdet af: AP

Oprettet d.: 26.11.2001

Revideret d.: 26.05.2006

Revideret af: HRN

2. Sammensætning/Oplysning om indholdsstoffer

<u>Einecs nr.:</u>	<u>CAS-nr.:</u>	<u>w/w%:</u>	<u>Komponenter:</u>	<u>Klassificering:</u>
204-065-8	115-10-6	20-50	Dimethylether	Fx; R12
200-578-6	64-17-5	20-50	Sprit	F; R11
200-076-7	51-03-6	1-5	Piperonylbutoxyd	N; R50/53
265-149-8	64742-47-8	1-5	Destillater (råolie), hydrogenbehandlede lette	Xn; R65
204-462-6	121-29-9	<1	Pyrethrin II	Xn; R20/21/22, N;
R50/53				
204-455-8	121-21-1	<1	Pyrethrin I	Xn; R20/21/22, N;
R50/53				
205-341-0	138-86-3	<1	Dipenten	R10, Xi; R38, R43, N; R50/53
203-473-3	107-21-1	<1	Glycol	Xn; R22

R-sætningens ordlyd: se pkt. 16

3. Fareidentifikation

Væsentligste farer for mennesker og miljø: Produktet er meget brandfarligt.

Leverandørbrugsanvisning

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Generelt:	Indånding af høje koncentrationer kan give hovedpine, kvalme, svimmelhed, døsigthed og bevidstløshed.
Indånding:	Flyt straks den tilskadedekomne til frisk luft.
Øjenkontakt:	Skyl straks med vand i mindst 15 minutter.
Hudkontakt:	Huden skylles grundigt med vand.
Indtagelse:	Indtagelse i skadelige mængder er næppe mulig ved normal brug af produktet, men skulle dette ske i forbindelse med uheld, kan det give irritation i mund samt mavesmerter og opkastning.
Forbrænding:	Skyl med vand indtil smerterne ophører.

5. Brandbekæmpelse

Egnede slukningsmidler:	Pulver og kuldioxid.
Slukningsmidler som ikke må anvendes:	Vandstråle.
Særlige farer:	Lukkede beholdere kan eksplodere, hvis de bliver udsat for kraftig opvarmning. Flygtige dampe kan langs jorden eller gulvet nå til antændelseskilder og antænde produktet (flash-back effekt).
Generelt:	Afkøl udsatte lukkede beholdere med vand. Fjern antændelseskilder og sørg for god ventilation. Kontamineret slukningsvand skal bortskaffes i overensstemmelse med de lokale myndigheders forskrifter.

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer:	Sørg for tilstrækkelig effektiv ventilation.
Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af miljøet:	Undgå at produktet kommer i afløbet.
Metoder til oprydning:	Spild må ikke udledes i kloak eller vandløb. Bortskaffes til egnet modtagestation.
Generelt:	Fjern antændelseskilder og sørg for god ventilation. Lukkede beholdere kan eksplodere, hvis de bliver udsat for kraftig opvarmning. Holdes bort fra åben ild og antændelseskilder.

Leverandørbrugsanvisning

7. Håndtering og opbevaring

Håndtering: Undgå opvarmning, gnister og åben ild.
Opbevaring: Følg Beredskabsstyrelsens tekniske forskrifter for giftige og brandfarlige væsker. Holdes bort fra åben ild og antændelseskilder.
Generelt: Sørg for tilstrækkelig effektiv ventilation. Holdes bort fra åben ild og antændelseskilder. Rygning og brug af åben ild forbudt. Opbevares efter gældende brandteknisk forskrifter. Opbevares ved temperaturer under 50°C og beskyttes mod sollys

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Beskyttelse af hænder: Se generel vejledning.
Beskyttelse af øjne: Der er intet påkrævet.
Beskyttelse af huden: Organiske opløsningsmidler affedter huden.
Generelt: Holdes bort fra åben ild og antændelseskilder.

Grænseværdier:

Kemisk navn:	CAS-nr:	Grænseværdier:	Anm.:
Dimethylether	115-10-6	1000 ppm 1185 mg/m ³	
Sprit	64-17-5	1000 ppm 1900 mg/m ³	
Vand		1000 ppm 1800 mg/m ³	
Dipenten	138-86-3	75 ppm	T
Glycol	107-21-1	10 ppm 26mg/m ³	H, K

9. Fysiske-kemiske egenskaber

Fysisk tilstand: Aerosol
Farve: -
Lugt: -
Opløselighed: -
Oxiderende: -
Blandbar med vand: -

Leverandørbrugsanvisning

10. Stabilitet og reaktivitet

Stabilitet: Produktet er stabilt ved normal anvendelse.

Forhold, der skal undgås: Holdes bort fra åben ild og antændelseskilder. Undgå opvarmning og direkte sollys.

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)

Indånding: Bring personen i frisk luft. Hvis der opstår symptomer på sensibilisering eller irritation (åndedrætsbevær, anstrengt hoste), søg læge.

Huden: Kan irritere huden.

Øjnene: Kan irritere øjnene.

Indtagelse: Indtagelse af større mængder kan medføre ubehag.

Generelt: Søg læge ved fortsat irritation.

12. Miljøoplysninger

Kort- og langtidsvirkninger

på økotoksiciteten: -

Mobilitet: -

Nedbrydelighed: -

Akkumulering: -

Generelt: Spild må ikke udledes i kloak eller vandløb.

13. Bortskaffelse

Generelt: Produktet er farligt affald og skal afleveres til kommunal modtagestation eller til Kommunekemi i lukket beholder, som foreskrevet af Kommunekemi.

Bortskaffelse: Bortskaffes til egnet modtagestation.

Kemikalieaffaldsgruppe: T

Affaldsfraktion:

EAK-kode (affaldskatalog nr.): 20 01 21, Lysstofrør og andet kviksilverholdigt affald

Leverandørbrugsanvisning

14. Transportoplysninger

UN-nr:	1950,
Betegnelse:	aerosol, brændbar
Klasse:	2
Begrænset mængde:	max 1000 ml.

15. Oplysninger om regulering

Faresymbol:

Farebetegnelse: F, Meget brandfarlig

Indeholder: 20-50% Dimethylether
20-50% Sprit
1-5% Piperonylbutoxyd
1-5% Destillater (råolie), hydrogenbehandlede lette
<1% Pyrethrin II
<1% Pyrethrin I
<1% Dipenten
<1% Glycol

R-sætninger: R11: Meget brandfarlig

S-sætninger: S2: Opbevares utilgængeligt for børn
S16: Holdes væk fra antændelseskilder

Bemærkninger:

Brugsanvisningens doseringsangivelse må ikke overskrides. Opbevares frostfrit. Holdes bort fra åben ild og antændelseskilder. Rygning og brug af åben ild forbudt. Beholder under tryk Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke når den er tømt Udtømning må ikke finde sted imod åben ild eller glødende legemer Opbevares uden for børns rækkevidde Opbevares ved temperaturer under 50 C og beskyttes mod sollys

Anvendelsesbegrænsninger:

Brugsanvisningens doseringsangivelse må ikke overskrides Må ikke anvendes af unge under 18 år, jvfr. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 516 af 14.06.1996, om unges arbejde.

Luftbehov: -

Grænseværdier: -

Leverandørbrugsanvisning

16. Andre oplysninger

Ordlyd af R-sætninger angivet i pkt. 2:

R10:	Brandfarlig
R11:	Meget brandfarlig
R12:	Yderst brandfarlig
R22:	Farlig ved indtagelse
R38:	Irriterer huden
R43:	Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden
R65:	Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse
R20/21/22:	Farlig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse
R50/53:	Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet